


MADERAS ALFONSO IMPORT-EXPORT S.L.U.
OJEA



Ficha técnica Tarima Pino

Marítimo

- ❖ **PRODUCTO** = Tarima Maciza de Pino MARITIMO. CEPILLADA.
- ❖ **NORMA** = EN13226 – MODV4 58.00 \ C€ / EN-14342 – Tarimas para suelos etc.
- ❖ **CALIDAD** = Corriente 2ª.
- ❖ **MEDIDAS** = 2'000 x 145 x 22 +- 2'500 – 4'000 x 22 mm.
- ❖ **HUMEDAD DE SECADO** = 12% a 14% +- 2º grados.
- ❖ **UNIDADES POR ATADO** = 5 tablas 1 pallet lleva = 72 atados = 360 tablas.
Tablas = 2'500 x 145 x 22 = 130.5 m2 que lleva cada pallet.
Tablas = 2'000 x 145 x 22 = 104.4 m2 que lleva cada pallet.
Tablas = 4'000 x 145 x 22 = 208.8 m2 que lleva cada pallet.
- ❖ **LARGOS** = 2'000 – 2'500 – 4'000.
- ❖ **ANCHOS** = 105–115–125–135–145–155–165–175–185–195.
- ❖ **GRUESOS** = 27-22-17-10.
- ❖ **CLASE DE RIESGO** = 1 Interno = Externo UNE335/1 C-1-2-3-4-5.
- ❖ **GRUESO MINIMO** = 10 mm.
- ❖ **DURABILIDAD BIOLÓGICA** = Termitas-Gusanos-EN335-1/EN33.-3-4/5
- ❖ **REACCION AL FUEGO** = EN-15.501/1 = B-91/92, d 0.
- ❖ **CONDUCTIVIDAD TÉRMICA** = EN ISO 10456:2007 = 0'15 W/MK.
- ❖ **RESISTENCIA AL ENCOGIMIENTO** = NDP.
- ❖ **RESISTENCIA A LA FLEXION** = NDP.
- ❖ **EMISION DE PENTOCLOROFENOL** = EN13966-0.
- ❖ **EMISION DE FORMALDEHIDO** = EN717-2-EN120.
- ❖ **MASA VOLUMETRICA** = 54D-640-720 Kg-m3 +-.

- ❖ **CLASE DE CALIDADES = Según Norma EN13.226 – El fabricante puede establecer varias calidades. 1ª Calidad-2ªCalidad-3ªCalidad.**
- ❖ **Normas Europeas que cumple la tarima fabricada:**
 - NP EN335-1/2 = Durabilidad de la madera
 - EN-1310 = EN13.11 = Mitodos de clasificación en la serrería.
- ❖ **ALMACENAMIENTO = Almacenar en lugar sin humedades, sin luz solar. Ideal 15 días +-, sin choques tirmicos, los paquetes tienen que estar sin abrir ventanas y puertas cerradas.**
- ❖ **NORMAS DE APLICACIÓN PARA TARIMAS.**
 - La tarima debe de estar como Norma 15 días en el suelo donde se va a colocar. Las habitaciones deben de tener una temperatura de 15°C a 30°C (50% a 65% de humedad del aire). El suelo si es de hormigón tiene que estar a 2% de humedad, Norma DIN18356. El suelo tiene que estar plano, sin rajass, estar nivelado y el colocador de la tarima tiene que medir la humedad del hormigón.
 - El corte de la tarima deberá se hecho con herramientas perfectamente afiladas. Las tarimas se suelen colocar con colas adhesivas, resinas sintiticas, con listones y tornillos, y grapas. Este trabajo de colocación debe ser hecho por un profesional. La madera es un ser vivo, contiene agua y puede presentar Nudos diferentes por eso la madera es un bien natural que debe ser bien tratado.
- ❖ **Las Tarimas están comprobadas en calidad en nuestra fábrica. Aparte de tener sello de calidad FSC® Y PEFC.**